

Problem:

Es gibt Lebenssituationen, in denen man nur ungern konkret über die Dinge spricht die einen bewegen. Gerade schüchterne EDV-Männer haben da gewisse Probleme am nächsten Morgen von ihrem abendlichen Discobesuch zu erzählen.

Lösung:

Man bedient sich einfach der Sprache der aktuellen Umgebung. Hier z.B. in Form von Linux-Befehlen:

```
updatedb; locate; talk; date; \
cd; strip; look; touch; finger; unzip; \
uptime; gawk; head; apt-get install condom; \
mount; fsck; gasp; more; yes; more; umount; \
apt-get remove --purge condom; make clean; \
sleep
```

Oder in Perl:

```
#!/usr/games/perl

$SIG{'SLAP_IN_FACE'}='cold_shower';

@clothes=('shirt', 'bra', 'pants', 'underwear');
foreach $i (@clothes) {
    unlink $i;                                # fsck bedroomfs to recover zombie clothes
}                                              # later

$idx = 2;                                       # start with two minutes; each zone increases
                                                # by one minute
$oral = 0;                                       # this should be run-time configurable
@zones=('lips', 'breasts', 'legs', 'crotch');
foreach $i (@zones) {
    $idx++;                                     # lip massage? I don't think so.
    &rub(60*$idx, $i);                         # args are time-in-seconds, spot
}
unless ($i =~ /crotch/ && !$oral) {
    &kiss(60*$idx, $i);
}

&mount;                                         # expect to catch that SLAP_IN_FACE signal
                                                # here (if not earlier)

&screw;                                         # catches SIGORGASM
```

```
# We made it!
&dismount;
&smoke;
return(0);
```

Eindeutige ID: #1210

huschi

2009-01-20 08:36