

Security & Firewalls: Die Anzeigen von Versionsnummern unterdrücken

Apache:

Aufgrund der verschiedenen Versionen können diese Direktiven an unterschiedlicher Stelle stehen.

Folgende Direktiven sollte man setzen:

```
ServerTokens ProductOnly
ServerSignature Off
```

Sendmail

Im folgenden Bereich der `/etc/sendmail.cf` nach den Vorkommen von `$v/$Z` suchen und entfernen.

(Backup der `sendmail.cf` nicht vergessen!)

```
#####
#   Format of headers   #
#####

H?P?Return-Path: <$g>
HReceived: $?sfrom $s $.${?_}($?s$|from $.${?_})
            $.${?auth_type}(authenticated${?auth_ssf} (${?auth_ssf} bits)$.)
            $.by $j ($v/$Z)$?r with $r$. id ${?i}${?tls_version}
            (using ${?tls_version} with cipher ${?cipher} (${?cipher_bits} bits) verifi
            for $u; $|;
            $.${?b}

O SmtgGreetingMessage=$j Sendmail $v/$Z; $b
```

Wer regelmässig seine `sendmail.cf` neu erstellt sollte sich mal die Datei `/usr/share/sendmail/m4/proto.m4` ansehen. Dort findet er diese Einträge und kann sie dauerhaft übernehmen bzw. evtl. auch in `/etc/mail/sendmail.mc` setzen.

Nachtrag: Paranoide können auch den Hilfetext in der Datei

`/usr/lib/sendmail.d/helpfile` verändern oder löschen.

ProFTPD

In der Datei `/etc/proftpd.conf` im Bereich Global muß der Eintrag von `ServerIdent` geändert werden:

```
ServerIdent off
```

Security & Firewalls: Die Anzeigen von Versionsnummern unterdrücken

SSHd

Siehe Kurz-Tipp: [Wie verberge ich die eingesetzte SSH Version?](#)

Eindeutige ID: #1078

huschi

2005-12-25 17:49