Qmail: Was bedeutet der Eintrag "relaylock"

Frage:

Was bedeuten die Einträge im Maillog mit dem Anfang relaylock?

```
Sep 26 17:01:38 sXXXXXXXX relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from
211.44.250.57:3158 (not defined)
Sep 26 17:29:10 sXXXXXXXX relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from
80.168.100.6:58234 (not defined)
Sep 26 17:42:52 sXXXXXXXX relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 127.0.0.1:54119
(localhost)
```

Antwort:

Das Programm relaylock entstammt einer Qmail-Erweiterung "Poplock" die ein SMTP-after-POP erlaubt. SWsoft bzw. die Plesk-Entwickler dachten wohl, daß sie Ihren Qmail mal etwas gesprächiger machen wollten und haben ausgerechnet eine nervige logging-Funktion in relaylock eingebaut, statt in gmail-smtpd.

Aber Vorsicht: Während man in Plesk 7.5 den relaylock noch aus der xinetd-Konfiguration rausnehmen durfte, erfüllt es seit Plesk 8.x weitere Funktionalitäten und darf nicht mehr entfernt werden.

Kurz gesagt:

Diese Log-Einträge haben also rein gar nichts zu sagen außer: Die Email ist bereits bis zum Relaylock vorgedrungen.

Eindeutige ID: #1269 huschi 2009-02-13 09:28