

Qmail: Plesk/Qmail: Email-Adress an ein Server-Script knüpfen

Problem:

Evtl. möchte man eine Email durch ein Script laufen lassen. Gründe gibt es viele: z.B. Bounce-Filter im Newsletter-Versand, spezieller Viren-/Spamfilter, Web-Inhalte per Email schicken, etc.

Lösung:

(Bsp. anhand eines Newsletter-Bouncer)

- Erst legen wir die Emailadresse in Plesk als Kunde an: `newsletter@domain.tld`.
- Nun legen wir den User an mit dem Verzeichnis `/home/newsletter/`. (Den User braucht man um ein Script vernünftig auszuführen. Alle Qmail-Mailuser haben dazu keine Rechte.)
- Wir bearbeiten die Datei `/var/qmail/mailnames/domain.tld/newsletter/.qmail` indem wir die Zeile `&newsletter` anhängen. (Weiterleitung auf den User `newsletter`.)
- Nun wird das Script beim User eingehängt, indem Du `/home/newsletter/.qmail` mit folgender Zeile ergänzt:

```
|/usr/bin/preline /home/newsletter/bin/bouncefilter.pl
```

(`/usr/bin/preline` ist bei mir ein Symlink auf `/var/qmail/bin/preline`.)

Wichtig zu wissen:

In der `.qmail` gilt übringend der Rückgabe-Code: wenn `bouncefilter.pl` einen Fehler liefert wird `.qmail` weiter durchgearbeitet. Bei einem Return-Code von 0 wird abgebrochen.

In der Praxis bedeutet das:

Ein Eintrag `info@domain.tld` in der nächsten Zeile der `.qmail` würde nicht erkannte Bounces an `info@` schicken.

Eindeutige ID: #1093

huschi

2006-01-05 11:22