

## Problem:

Es gibt Lebenssituationen, in denen man nur ungern konkret über die Dinge spricht die einen bewegen. Gerade schüchterne EDV-Männer haben da gewisse Probleme am nächsten Morgen von ihrem abendlichen Discobesuch zu erzählen.

## Lösung:

Man bedient sich einfach der Sprache der aktuellen Umgebung. Hier z.B. in Form von Linux-Befehlen:

```
updatedb; locate; talk; date; \  
cd; strip; look; touch; finger; unzip; \  
uptime; gawk; head; apt-get install condom; \  
mount; fsck; gasp; more; yes; more; umount; \  
apt-get remove --purge condom; make clean; \  
sleep
```

## Oder in Perl:

```
#!/usr/games/perl  
  
$SIG{'SLAP_IN_FACE'}='cold_shower';  
  
@clothes=('shirt', 'bra', 'pants', 'underwear');  
foreach $i (@clothes) {  
    unlink $i;                # fsck bedroomfs to recover zombie clothes  
}                               # later  
  
$idx = 2;                       # start with two minutes; each zone increases  
                                # by one minute  
$oral = 0;                       # this should be run-time configurable  
@zones=('lips', 'breasts', 'legs', 'crotch');  
foreach $i (@zones) {  
    $idx++;  
    unless ($i =~ /lips/) {      # lip massage? I don't think so.  
        &rub(60*$idx, $i);       # args are time-in-seconds, spot  
    }  
    unless ($i =~ /crotch/ && !$oral) {  
        &kiss(60*$idx, $i);  
    }  
}  
  
&mount;                          # expect to catch that SLAP_IN_FACE signal  
                                # here (if not earlier)  
  
&screw;                            # catches SIGORGASM
```

```
# We made it!  
&dismount;  
&smoke;  
return(0);
```

*Eindeutige ID: #1210  
huschi  
2009-01-20 08:36*