

Web-Server: Seltsame Einträge im access_log

Problem:

Im Logfile `/var/apache2/access_log` tauchen häufige Einträge wie diese auf:

```
127.0.0.1 - - [10/May/2007:01:30:03 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 1422 "-" "monit/4.6"
```

Erklärung:

[Monit](#) ist ein OpenSource Überwachungstool, welches z.B. vom Plesk-Watchdog eingesetzt wird um den Server-Status zu testen.

Lösung:

Die einfachere Lösung wäre im Plesk den Watchdog auszuschalten.

Manche finden den aber irgendwie praktisch aber die Logfile-Einträge trotzdem störend.

Mit dem Modul `mod_setenvif` kann ein Flag gesetzt werden über das das `mod_log_config` die entsprechenden Zeilen nicht ins Logfile schreibt. Wichtig ist das es vor dem ersten `CustomLog` im `httpd.conf` steht:

```
SetEnvIf User-Agent "monit" dontlog
CustomLog access_log common env=!dontlog
```

Achtung SuSE:

Bei SuSE hat man das Problem, daß bei jedem Apache-Restart viele Konfigurationsdateien neu erstellt werden. U.a. die `/etc/apache2/sysconfig.d/global.conf`, die der sinnvollste Ort für die Ergänzung ist. Damit SuSE diese Datei in Ruhe läßt und nicht jedesmal neu erstellt, kann man in der `/etc/sysconfig/apache2` den Eintrag `APACHE_ACCESS_LOG` auf leer (`also=""`) setzen.

Eindeutige ID: #1229

huschi

2007-05-11 15:44