

Mail-Server: SpamAssassin: Regel-Updates mit sa-update

Problem:

Das Regelwerk von SpamAssassin wird regelmässig erneuert und an aktuelle Spam-Mails angepaßt. Wer diese Regeln immer aktuell haben möchte, nutzt `sa-update`.

Lösung:

Einfacher Aufruf:

```
sa-update
```

Dieser Aufruf läuft in der Regel durch und nutzt den Standard-Channel updates.spamassassin.org. Dieser enthält aber nur eine kleine Anzahl von Regeln.

Wer etwas aktuelleres haben und einen höheren Wert der Spam-Erkennung erreichen möchte, greift auf andere Channels zurück. Hier z.B. saupdates.openprotect.com:

```
sa-update --channel saupdates.openprotect.com
```

Der erste Aufruf liefert in der Regel einen GPG-Key-Problem. Dieses Problem kann man wie folgt lösen:

```
#laden des Schlüssels (ID erhält man mit obigen Aufruf):
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys BDE9DC10
#Umwandeln:
gpg --armor -o pub.gpg --export BDE9DC10
#Import
sa-update --import pub.gpg
#aufräumen
rm pub.gpg
```

Nun ist der Schlüssel vorhanden und muß `sa-update` nur noch mitgegeben werden:

```
sa-update --gpgkey D1C035168C1EBC08464946DA258CDB3ABDE9DC10 --channel
saupdates.openprotect.com
```

Cronjob

Wer das Ganze per Cronjob erledigen lassen will, braucht etwa soetwas:

```
0 3 * * * /usr/local/bin/sa-update --allowplugins --gpgkey
D1C035168C1EBC08464946DA258CDB3ABDE9DC10 --channel saupdates.openprotect.com --channel
updates.spamassassin.org
```

Mail-Server: SpamAssassin: Regel-Updates mit sa-update

Eindeutige ID: #1336

huschi

2008-09-22 08:55