

# Security & Firewalls: Die Anzeigen von Versionsnummern unterdrücken

Apache:

Aufgrund der verschiedenen Versionen können diese Direktiven an unterschiedlicher Stelle stehen.

Folgende Direktiven sollte man setzen:

```
ServerTokens ProductOnly
ServerSignature Off
```

Sendmail

Im folgenden Bereich der `/etc/sendmail.cf` nach den Vorkommen von `$v/$Z` suchen und entfernen.

(Backup der `sendmail.cf` nicht vergessen!)

```
#####
#   Format of headers   #
#####

H?P?Return-Path: <$g>
HReceived: $?sfrom $s $.$_($?s$|from $.$_)
        $.${auth_type}(authenticated${auth_ssf} (${auth_ssf} bits)$.)
        $.by $j ($v/$Z)$?r with $r$. id ${i}${tls_version}
        (using ${tls_version} with cipher ${cipher} (${cipher_bits} bits) verifi
        for $u; $|;
        $. $b
```

```
O SmtptGreetingMessage=$j Sendmail $v/$Z; $b
```

Wer regelmässig seine `sendmail.cf` neu erstellt sollte sich mal die Datei `/usr/share/sendmail/m4/proto.m4` ansehen. Dort findet er diese Einträge und kann sie dauerhaft übernehmen bzw. evtl. auch in `/etc/mail/sendmail.mc` setzen.

Nachtrag: Paranoide können auch den Hilfetext in der Datei

`/usr/lib/sendmail.d/helpfile` verändern oder löschen.

ProFTPd

In der Datei `/etc/proftpd.conf` im Bereich Global muß der Eintrag von `ServerIdent` geändert werden:

```
ServerIdent off
```

# *Security & Firewalls: Die Anzeigen von Versionsnummern unterdrücken*

SSHD

Siehe Kurz-Tipp: [Wie verberge ich die eingesetzte SSH Version?](#)

*Eindeutige ID: #1078*

*huschi*

*2005-12-25 17:49*