Plesk: Qmail: Mail-Queue verwalten

Problem:

Aus irgendeinem Grund sammeln sich Mails in der Queue. Meist ausgelöst durch eingehende/ausgehende Spam-Mails, eingehende Bounces, oder Mail-Loops, etc.

Diese Mails will man aus der Queue löschen, andere hingegen bevorzugt abarbeiten lassen.

Lösung:

Dazu gibt es inzwischen drei Lösungen:

- **Webmin**: die aktuelle Webmin-Version bringt eine komfortable Weboberfläche, mit der man die gesamte Mail-Queue (auch von Qmail) ansehen und einzelne Mails löschen kann.
- qmHandle: ein in Perl geschriebenes OpenSource-Programm ohne große Installation für die Commandozeile.
- **mailqueuemng**: seit Plesk 9.irgendwas liefert Parallels eine modifizierte Version von gmHandle mit aus.

Da man zu Webmin nicht viel erklären muß, widme ich mich jetzt nur noch qmHandle / mailqueuemng:

Installation von qmHandle:

Die aktuelle Version auf sourceforge.net kontrollieren!

```
cd /usr/local/src
wget http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/qmhandle/qmhandle-1.3.2.tar.gz
tar xzf qmhandle-1.3.2.tar.gz
cp qmhandle-1.3.2/qmHandle /var/qmail/bin/.
chmod 700 /var/qmail/bin/qmHandle
```

Nun laden wir die Datei nochmal in einem Texteditor und suchen nach \$stopqmail. Dieser steht auf den svc. Für Plesk stimmt diese Angabe nicht und muss auf /etc/init.d/qmail stehen. Also ändern wir die Kommentarzeichen so ab, dass qmHandle die richtigen Start-/Stop-Scripte nutzt.

Aufruf und Parameter:

Plesk: Qmail: Mail-Queue verwalten

Lediglich ein kurzer Auszug. Die vollständige Hilfe erhält man mit einem Aufruf ohne Parametern.

Hilfe qmHandle

local Queue-Liste qmHandle -L

remote Queue-Liste qmHandle -R

Mail anzeigen qmHandle -m[MessageNumber]

Mail löschen qmHandle -d[MessageNumber]

mailqueuemng

Die Plesk-Version basiert auf qmHandle-1.2.0. Sie wurde von Parallels aber optimiert und besser auf deren Plesk-Eigenschaften abgerichtet. Der Aufruf findet sich unter /usr/local/psa/admin/bin/mailqueuemng. Die Grund-Parameter sind identisch es wurden allerdings einige nützliche Parameter hinzugefügt die nicht im Hilfe-Text auftauchen:

--start-date: Zahl --end-date: Zahl

Der Queue-Eintrag soll allten/jeingebeilen Zahliks Sierkunden.

--min-size: Zahl --max-size: Zahl

Der Queue-Eintrag soll ZehrlehrtgräßerinalByzest sein.

--min-age: Zahl --max-age: Zahl

Der Queue-Eintrag soll Zaten/jühnggenbelsin-SeikenZdehl.sein.

--sender: String --recipient: String

Der Queue-Eintrag ist a 6 Aving Strings in der Adresse enthalten sein.

--sort: String --rsort: String

Sortierung der Queue. String: subject|sender|recipients|date|size|age.

--remove

Die so selektierte Liste kann dann mit diesem zusätzlichen Parameter gelöscht werden.

Eindeutige ID: #1183

huschi

Plesk: Qmail: Mail-Queue verwalten	
2010-04-07 09:30	