

Plesk: Plesk/Qmail: Bounce-Mails unterbinden

Problem:

Häufig erhält man als Postmaster Bounce-Mails von Emails, die man nicht verschickt hat. Entweder es sind Emails bei denen der Absender gefälscht wurde oder schlimmer: Der eigene Server bounced und es sind Rebounces, die nicht zugestellt werden konnten.

(Wenn einem dies schon nervt, sollte man sich mal in die Lage derer Versetzen, die die echten Bounces alle lesen müssen.)

Lösung:

Wir schalten den Bounce einfach ab. Dies geschieht in der Plesk-Eigenen Datenbank:

```
mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow` psa -e 'update Parameters set value="reject"
where value="bounce";'
```

Damit die Änderungen wirksam werden muß Plesk noch die neue Konfiguration schreiben:

```
/usr/local/psa/admin/bin/mchk --with-spam
#oder
/opt/psa/admin/bin/mchk --with-spam
```

Achtung: alle `.qmail`-Dateien werden dabei neu geschrieben. Wer [manuelle Änderungen](#) in solchen Dateien gemacht hat, muß sie danach wiederholen.

Links:

- [SWsoft: How do I repair/rebuild all Qmail configuration files and restore settings for all mailboxes?](#)

Eindeutige ID: #1217
huschi
2007-04-27 11:05