## Plesk: Mehrere Domains auf selben DocumentRoot mit Plesk 7.x

#### Problem:

Man hat mit Plesk einen Kunden und eine Domain domain1.com angelegt. Nun will man aber auch einen domain2.com haben, die auf die selbe Webpräsenz zugreift.

### Lösung 1:

Wenn man zur domain2.com ebenfalls Emails mit Plesk nutzen/verwalten will, kommt man nicht drum rum dem Kunden die zweite Domain anzulegen. Nun muß man lediglich den DocumentRoot per Symlink umbiegen:

```
cd /home/httpd/vhosts/domain2.com/
rm -R httpdocs
ln -s /home/httpd/vhosts/domain1.com/httpdocs httpdocs
```

#### Lösung 2:

Wenn die zweite Domain lediglich für Web genutzt wird, kann man einfach per vhost.conf beliebig viele Domain-Aliase zu der einen Domain dazu setzten:

Erstelle die Datei /home/httpd/vhosts/domain1.com/conf/vhost.conf und schreibe lediglich folgende Zeile rein:

ServerAlias domain2.com www.domain2.com

Danach folgt man der Anleitung in Wie ändere ich Apache-Direktiven für eine Domain mit Plesk?.

### Ergänzung:

Wenn zwar Emails über die zweite Domain angenommen, aber auf die selben Mailboxen wie von der Ersten gemappt werden sollen kann man noch folgende Lösung im Zusammenhang mit der Zweiten vornehmen:

Bearbeite /var/qmail/control/rcpthosts und ergänze die Zeile:

domain2.com

Danach noch die Datei /var/qmail/control/virtualdomains um die folgende Zeile ergänzen:

domain2.com:[ID von domain1.com]

# Plesk: Mehrere Domains auf selben DocumentRoot mit Plesk 7.x

Ein /etc/init.d/qmail restart übernimmt die Änderungen dann in qmail.

#### Zusatz:

Die vorherrschenden Probleme decken inzwischen andere Firmen ab, wie z.B. GraFX Software Solutions, die die <u>Power Toys for PLESK</u> kostenlos zur Verfügung stellen.

#### PPS:

Seit Version 8.x kann Plesk alias-Domains selbstständig verwalten.

Eindeutige ID: #1085 huschi 2006-02-15 10:37