

Plesk: Mehrere Domains auf selben DocumentRoot mit Plesk 7.x

Problem:

Man hat mit Plesk einen Kunden und eine Domain `domain1.com` angelegt. Nun will man aber auch einen `domain2.com` haben, die auf die selbe Webpräsenz zugreift.

Lösung 1:

Wenn man zur `domain2.com` ebenfalls Emails mit Plesk nutzen/verwalten will, kommt man nicht drum rum dem Kunden die zweite Domain anzulegen. Nun muß man lediglich den DocumentRoot per Symlink umbiegen:

```
cd /home/httpd/vhosts/domain2.com/  
rm -R httpdocs  
ln -s /home/httpd/vhosts/domain1.com/httpdocs httpdocs
```

Lösung 2:

Wenn die zweite Domain lediglich für Web genutzt wird, kann man einfach per `vhost.conf` beliebig viele Domain-Aliase zu der einen Domain dazu setzten:

Erstelle die Datei `/home/httpd/vhosts/domain1.com/conf/vhost.conf` und schreibe lediglich folgende Zeile rein:

```
ServerAlias domain2.com www.domain2.com
```

Danach folgt man der Anleitung in [Wie ändere ich Apache-Direktiven für eine Domain mit Plesk?](#).

Ergänzung:

Wenn zwar Emails über die zweite Domain angenommen, aber auf die selben Mailboxen wie von der Ersten gemappt werden sollen kann man noch folgende Lösung im Zusammenhang mit der Zweiten vornehmen:

Bearbeite `/var/qmail/control/rcpthosts` und ergänze die Zeile:

```
domain2.com
```

Danach noch die Datei `/var/qmail/control/virtualdomains` um die folgende Zeile ergänzen:

```
domain2.com:[ID von domain1.com]
```

Plesk: Mehrere Domains auf selben DocumentRoot mit Plesk 7.x

Ein `/etc/init.d/qmail restart` übernimmt die Änderungen dann in qmail.

Zusatz:

Die vorherrschenden Probleme decken inzwischen andere Firmen ab, wie z.B. GraFX Software Solutions, die die [Power Toys for PLESK](#) kostenlos zur Verfügung stellen.

PPS:

Seit Version 8.x kann Plesk alias-Domains selbstständig verwalten.

Eindeutige ID: #1085

huschi

2006-02-15 10:37