

## ISPconfig: ISPConfig: Umlaute auf der Startseite

Wenn man sich als Admin frisch in ISPConfig einloggt erhält man eine Status-Übersicht. Wer hier fehlerhafte Umlaute sieht, hat seine Shell auf UTF-8 stehen.

Denn diese Darstellung wird von einem Shell-Script erzeugt.

Seine Shell-Einstellung kann man einfach überprüfen: `echo $LANG`

Behebung:

a) Entweder die Shell umstellen:

### Debian:

In der Shell einfach `dpkg-reconfigure locales` aufrufen und `locale de_DE@euro` auswählen.

(Achtung: Kann Auswirkungen auf andere Programme haben. Ein Reboot empfiehlt sich hierbei, damit alle anderen Programme die neue locales-Einstellung erhalten.)

### SuSE:

Hier wird die Einstellung in `yast` vorgenommen.

b) ISPConfig patchen:

Bearbeite die Datei `/home/admispcnfig/ispconfig/lib/plugins/check_disk.plugin.php` (in der aktuellen 2.2.24-Version ist es in Zeile 79):

Am Ende der Zeile steht `$value`. Dies muß mit der Konvertierung erweitert werden in `iconv("UTF-8", "ISO-8859-1", $value)`.

*Eindeutige ID: #1314*

*huschi*

*2008-07-14 10:24*