

## sendmail: Sendmail: einzelne Mails aus der Mail-Queue entfernen

Wer noch den in die Jahre gekommenen MTA (== Mail-Transfer-Agent) `sendmail` nutzt, vermißt wahrscheinlich ein paar Programme zur Verwaltung der Mailqueue.

Hier ein paar Tipps:  
Welche Mails sind in der Queue?

Mit `mailq` kann man sich die aktuelle Mail-Queue anzeigen lassen. Aber vorsicht: bei vielen Mails in der Queue kann es schon mal etwas länger dauern.

Da die Liste ggf. etwas lang werden kann:

```
mailq | less
```

Wieviel Mails sind in der Queue?

Wer nur die Anzahl der Mails in der Queue wissen will, kann dies auf zwei Arten tun:

```
#Für Kopfrechnen-Spezialisten (selber durch 3 teilen):  
mailq|wc -l  
#oder gleich durch 3 teilen  
echo "`mailq|wc -l` / 3" |bc
```

Mails in der Queue löschen

Hier liefert `sendmail` leider kein Programm dazu mit. Daher muß man dies per Hand machen:

- Mit `mailq` oder aus der `/var/log/maillog` sucht man sich die entsprechende Mail-ID.
- Im Verzeichnis `/var/spool/mqueue/` liegen die Emails im Format:  
`qfIDIDIDID`
- Diese Datei kann einfach gelöscht werden.

Geht das auch Klicki-Bunti?

Ja, mit [Webmin](#).

# *sendmail: Sendmail: einzelne Mails aus der Mail-Queue entfernen*

*Eindeutige ID: #1294  
huschi  
2008-04-08 09:01*