

Postfix: Verbose-Logging in Postfix

In Einzelfällen (zu testzwecken) ist es sinnvoll, das Logging auf verbose zu stellen.
(Sprich: Postfix soll gefälligst mehr Informationen ins [Maillog](#) schreiben.)

In `/etc/postfix/master.cf` muß folgende Zeile gesucht werden:

```
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd und einfach ein -v hinten  
angehängt werden:  
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd -v
```

Um den Loglevel wieder auf normal zu stellen, braucht man nur das `-v` wieder entfernen.

Sollte man mal (warum auch immer) noch detailliertere Ausgaben brauchen, kann man den Parameter doppeln: `-vv`.

Nur manche Connections:

Um z.B. nur einen User oder eine Domain auf Verbose zu stellen, gibt es in `/etc/postfix/main.cf` den Parameter `debug_peer_list`.

`debug_peer_list = huschi.net` würde alle Connections über `huschi.net` auf den Loglevel von `debug_peer_level` (default=2) stellen.

Achtung:

Wie immer gilt: nach Änderungen in der `master.cf` muß Postfix über `/etc/init.d/postfix restart` neu gestartet werden.

Zum Einlesen von `main.cf` reicht ein `/etc/init.d/postfix reload`.

Eindeutige ID: #1023

huschi

2005-12-08 20:40