

Postfix: Postfix und Zeilenumbrüche

Problem:

Bei neueren Postfix kommt es zu seltsamen Zeilenumbrüchen im Header sobald eine Email per PHP mit zusätzlichen Header-Zeilen verschickt wird. Z.B. so:

```
mail("foo at bar.de", "test-subjekt", "test-body",  
    "From: foobar at barfoo.com\r  
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1");
```

Dieses Script lief unter einem älteren Postfix 2.0 noch ohne weitere Probleme. Nach einem Umzug auf einen Postfix 2.3 (z.B. Debian Etch) erscheint alles nach der FROM-Zeile in der Email statt im Header.

Erklärung:

Warum auch immer: Postfix hat die Zügel strenger gezogen und wandelt selbstständig jeden CR (`\r`) im Email-Header zu einem LF (`\n`). So wirkt die Kombination `\r\n` wie eine Dopplung

und gilt damit als Ende des Email-Headers und Beginn des Body's.

Lösung:

Wir richten einen RegEx-Parser für den Header in Postfix ein. Dazu benötigen wir zusätzlich das Paket `postfix-pcre`. Diese RegEx löscht alle überflüssigen CR's aus dem Header.

```
apt-get install postfix-pcre  
echo '/^(.*):(.*)\r$/ REPLACE $1:$2' >/etc/postfix/header_checks  
postconf header_checks pcre:/etc/postfix/header_checks  
  
#Postfix restart  
/etc/init.d/postfix restart
```

Email versenden und im Maillog nachsehen, ob es Fehlermeldungen gibt.

Eindeutige ID: #1333
huschi
2008-09-06 12:30