

Qmail: Plesk-Watchdog und Qmail

Problem:

Der Plesk-Watchdog ist gerade im Fall von Qmail immer noch sehr unzuverlässig.

Erklärung:

Der Plesk-Watchdog soll danach Qmail anhand des PID-Files erkennen statt der standard Methode.

Lösung:

(Die Lösung stammt von SWsoft, dem Hersteller von Plesk.)

- Datei `/etc/init.d/qmail` in der Funktion `start()` bearbeiten:

```
#pidofproc $process >/dev/null 2>&1
pidofproc $process >/var/run/qmail.pid
```

- Selbe Datei, Funktion `stop()`:

```
#nach Zeile:
killproc $process
#folgende einfügen:
rm /var/run/qmail.pid >/dev/null 2>&1
```

- Dateien `/usr/local/psa/etc/modules/watchdog/monitrc.tpl` und `/usr/local/psa/etc/modules/watchdog/monitrc`:

```
#alte Zeile:
check host qmail with address localhostline
#neue Zeile:
check process qmail with pidfile /var/run/qmail.pid
```

- Qmail restart: `/etc/init.d/qmail restart`

- Watchdoc neu starten:

```
kill -1 `ps ax | grep monit | grep -v grep | awk '{ print $1 }'`
```

Beachten:

Bei Plesk unter Debian muß man einen anderen Pfad nutzen: `/opt/psa` (statt `/usr/local/psa`)

Qmail: Plesk-Watchdog und Qmail

Eindeutige ID: #1145

huschi

2006-03-07 15:36