

# Qmail: qmail: Die Mail-Queue wird nicht abgearbeitet

Problem:

Frische Mails landen zwar in der Mail-Queue, werden aber nicht abgearbeitet. Erst ca. 30 Minuten später werden diese Mails verschickt. (Kann im Logfile klar nach vollzogen werden.)

Erklärung:

`qmail-queue` und `qmail-send` kommunizieren mittels einer benannten Pipe namens `/var/qmail/queue/lock/trigger`. Wenn diese Pipe verstopft ist, beachtet `qmail-send` neue Nachrichten für etwa eine halbe Stunde nicht.

Lösung:

a) Entweder im Quellverzeichnis `make check` aufrufen.

b) Oder die Named-Pipe per Hand erstellen, so dass sie wie folgt aussieht:

```
prw--w--w- 1 qmails qmail 0 Jul 5 21:25 /var/qmail/queue/lock/trigger
```

Vor allem das `p`, der Schreibzugriff für alle und die Benutzer/Gruppe müssen entsprechend gesetzt sein.

Beispiel:

```
mkfifo -m 622 /var/qmail/queue/lock/trigger  
chown qmails:qmail /var/qmail/queue/lock/trigger
```

*Eindeutige ID: #1179*

*huschi*

*2007-12-06 11:47*