

## Qmail: Qmail: alle Qmail-Postfach Einstellungen in einer Datei

Problem:

Aus gewissen Gründen möchte man sich vielleicht mal einen Überblick über alle seine eingestellten Email-Aliases, Email-Weiterleitungen, Email-Postfächern, Email-CatchAll's, etc. haben.

Lösung:

Ein kleines Bash-Script schreibt alle Einstellungen in eine Datei:

```
#!/bin/bash
CONF=/tmp/qmail-conf
#löschen:
rm $CONF 2>&1 >/dev/null
#aliases:
find /var/qmail/alias/ -name '*.qmail-*' -exec bash -c "echo {} >>$CONF ; cat {} >>$CONF
; echo >>$CONF" \;
#.qmail's
find /var/qmail/mailnames/ -name '*.qmail' -exec bash -c "echo {} >>$CONF ; grep -v '
true' {} >>$CONF ; echo >>$CONF" \;
```

Die Datei z.B. unter `/root/bin/qmail-conf.sh` speichern und mit `chmod +x /root/bin/qmail-conf.sh` ausführbar machen. Schon ist das 'Pogramm' `qmail-conf.sh` in der Console ausführbar und erstellt unter `/tmp/qmail-conf` eine Sammlung aller gewünschter Daten.

*Eindeutige ID: #1261*  
*huschi*  
*2007-10-07 21:04*