

Qmail: Was bedeutet der Eintrag "relaylock"

Frage:

Was bedeuten die Einträge im [Maillog](#) mit dem Anfang `relaylock`?

```
Sep 26 17:01:38 sXXXXXXXXX relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from
211.44.250.57:3158 (not defined)
Sep 26 17:29:10 sXXXXXXXXX relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from
80.168.100.6:58234 (not defined)
Sep 26 17:42:52 sXXXXXXXXX relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 127.0.0.1:54119
(localhost)
```

Antwort:

Das Programm `relaylock` entstammt einer Qmail-Erweiterung "Poplock" die ein SMTP-after-POP erlaubt. SWsoft bzw. die Plesk-Entwickler dachten wohl, daß sie Ihren Qmail mal etwas gesprächiger machen wollten und haben ausgerechnet eine nervige logging-Funktion in `relaylock` eingebaut, statt in `qmail-smtpd`.

Aber Vorsicht: Während man in Plesk 7.5 den `relaylock` noch aus der xinetd-Konfiguration rausnehmen durfte, erfüllt es seit Plesk 8.x weitere Funktionalitäten und darf nicht mehr entfernt werden.

Kurz gesagt:

Diese Log-Einträge haben also rein gar nichts zu sagen außer:
Die Email ist bereits bis zum Relaylock vorgedrungen.

Eindeutige ID: #1269
huschi
2009-02-13 09:28